



Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: sì

Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: sì

Lunghezza [mm]: 92

Larghezza [mm]: 42

Altezza [mm]: 42

Regolazione della sensibilità: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: materiale plastico

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di sensore: a microonde

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 5-12

Frequenza di esercizio del sensore [MHz]: 5,8

Raggio d'azione del sensore [°]: H360/V160

Tempo di funzionamento massimo [min]: 12

Tempo di funzionamento minimo [s]: 5

Potenza massima [VA]: 1200

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2-2000

Grado IP: 20

Portata del sensore [m]: max 8